

## FL-900R

- Flaggskipsblits med et maksimalt ledetall på 58
- Støtter sekvensfotografering
- Allsidig i bruk, noe som utvider de kreative mulighetene
- LED for filmlysetting
- Kompakt, lett og værbestandig
- Mulighet for trådløs blitsbruk
- Brukervennlig funksjonshjul og piltast
- Stillbilder og film kompatibel



## Blits med høy ytelse i et værbestandig hus

Denne høyttelses-blitsen har en støv-, sprut- og frysesikker (-10° C) konstruksjon i et kompakt og lett hus. Når dette kombineres med de værsikre kameraene i OM-D-serien og M.ZUIKO PRO-objektivene, trenger du ikke bekymre deg over å fotografere i tøffe omgivelser. Denne flaggskip-blitsen med høy intensitet leveres med et maksimalt ledetall på 58, mens kombinasjonen av kameraets innebygde bildeprosessor (TruePic) med TTL-synkroniseringsteknologien optimaliserer lyset under fotograferingen. Blitsen er utstyrt med trådløs lysmodus slik at du kan benytte deg av flere blitsen med høy intensitet ved hjelp av en trådløs kontroll. Du kan kontrollere opptil 4 blitsgrupper, velge om en gruppe skal brukes eller ikke, utjevne blitsen og justere diverse innstillinger. Et annet svært velkomment tilskudd er slavefunksjonen. Du kan ganske enkelt feste blitsen til et kameras blitssko og bruke det som hovedblits mens du bruker kommandofunksjonen. Det finnes selvfølgelig også støtte for de unike Olympus-funksjonene for høy oppløsning, fokusstabling og fokusbracketing, og du kan ta bilder med kortere intervaller enn tidligere. FL-900R er utstyrt med LED-lampe for filmer, noe som er effektivt ved opptak av OM-D-filmer med lavt lys eller bakgrunnslys. Perfekt for objektiver med brennvidde på 12 mm (24 mm\*) eller mer.

## Spesifikasjoner

### Ledetall

ISO 100	GN 58 / GN-14 *
	* Ved å bruke det innebyggede vide panelet

### Illuminasjon

Utslippsperiode	Ca. 1/20000 - 1/500 s (unntatt ved bruk av Super FP-modus)
-----------------	--

### Avfyringsvinkel

Standard	Dekker synsfeltet for brennvidde: 12 - 100 mm (Micro Four Thirds)
Bred panel	Dekker synsfeltet for brennvidde: 7 - 10 mm (Micro Four Thirds)

### Blitzinnstillinger

Modi	TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI
------	---

### Refleksjonsvinkel

Opp/ned	90° / 7°
Venstre/Høyre	180° / 90°

### Trådløs blitskontroll

Antall kanaler	4 kanaler
Gruppeinnstilling	4 grupper
Modi	RC SL AUTO SL MANUAL
	Tilgjengelig ved bruk av kameraer som er kompatible med Olympus' trådløse RC blitssystemer

### LED Permanent Lys

Power	1,5 watt
Avfyringsvinkel	Ca. 70°
Lystyrke	100 lux (på 1m)
Kontroll modus	AUTO (avhengig av kamera)
	Manuell (Full til 1/16, at 1EV steg)

## Strømforsyning

Strømkilde	4 AA batterier
gjenopprettingstid	Ca. 4,5 s (Alkaline batterier)
	Ca. 2,5 s (NiMH batterier)
Blits batteriholder	Max. 160 bilder (Alkaline batterier)
	Max. 200 bilder (NiMH batterier)
LED batteri holdbarhet	Max. 2,4 t (Alkaline batterier)
	Max. 2,6 t (NiMH batterier)

## Dimensjoner

Bredde	81,2 mm
Høyde	121,4 mm
Dybde	125,2 mm
	(uten utstikkende deler)
Vekt	382 g (eksludert batterier)

## Miljø

Flytende inntrengningsbeskyttelse	Klasse 1 (IPX1), tilsvarende JISC0920/IEC60529 (målt internt)
-----------------------------------	---