

STF-8 Tvillingblitz

- Verdens første makroblitz med støv-, sprut- og frysesikker (-10°C) design
- Ledetall 8,5 (bruk av to hoder) og ledetall 6 (kun ett hode)
- Justerbar blitshodevinkel fra – 60 til 40 grader
- Passende diffust lys for myke lyseffekter
- Kompakt og lett makroblitssystem
- Støtte for ulike fotografiteknikker
- Fleksibel ytelse for en betydelig utvidet makrofotograferingsstil.
- Brukervennlig reguleringshjul



Utvider mulighetene ved makrofotografering

Olympus har gleden av å presentere verdens første makroblitz med støv-, sprut- og frysesikker (-10 °C) design, noe som gjør den ideell for alle slags miljøer, fra regnskog til tørken. STF-8 støtter blitzfotografering når den kombineres med kameraer som har fokusstabling- og fokusbracketing-modus. Denne funksjonen er svært nyttig for fotografering av blomster og insekter og for reklamefotografering i studio. Den medfølgende adapterringen er kompatibel med M.Zuiko Digital ED 30mm 1:3.5 Macro, M.Zuiko Digital ED60mm 1:2.8 Macro og M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO. Denne kompakte makroblitser gir allsidige og kreative lysalternativer ved å kontrollere utgangsfrekvensen for hvert hode enkeltvis eller sammen. Når begge de to blitshodene er i bruk, er ledetallet 8,5, og når kun ett er i bruk, er ledetallet 6. I tillegg til TTL-autosynkroniseringsmodus for presisjonskontroll, kan du stille inn blitser med trinn på 1/3 på kameraet i manuell modus, og med ett trinn om gangen med blitshjulet. Hovedblitser kan også brukes til å kontrollere flere blitserenheter.

Spesifikasjoner

Ledetall

ISO 100	En blitz (Ledetall 6.0) / To blitser (Ledetall 8.5)
---------	---

Illuminasjon

Lysintensitetsgrad	1:8 - 1:1 - 8:1
Utløsning av enkeltblitz	Ja
Utstrålingsperiode	< 1/1000 s
Lysintensitet	1/1 - 1/128

Avfyringsvinkel

Opp/ned	61°
Venstre/Høyre	72°
Standard	Dekker synsfeltet for brennvidde: 12 mm (Micro Four Thirds)

Blitzinnstillinger

Modi	TTL-AUTO, MANUAL, RC
------	----------------------

Refleksjonsvinkel

Opp/ned	60° / 40°
---------	-----------

Trådløs blitsskontroll

Kontrollmetode	Utløst og kontrollert (Olympus Wireless RC-blitssystem)
Antall kanaler	4 kanaler
Gruppeinnstilling	4 grupper
Modi	RC

Strømforsyning

Strømkilde	4 AA batterier
Batteri	(Alkaline- eller Ni-MH-batterier)
gjenopprettingstid	Ca. 4 s
Blitz batteriholder	Ca. 480 bilder (Alkaline batterier)
	Ca. 1.330 bilder (NiMH batterier)

Dimensjoner

Bredde	45,4 mm
Høyde	39,7 mm
Dybde	42,3 mm
	(enkeltblitz)
Vekt	283 g

Miljø

Temperatur -10 - 40 °C Arbeidstemperatur

Beskyttelse mot inntrengning av Sprutsikkert
vann